



STORCH®

Den Vorsprung hol' ich mir.

NEU!

Die neue Förderpumpe PS 12

Schnell. Wirtschaftlich. Vielseitig.



Putz und Spachtel bis 3 mm Korngröße

Leistung

- Hohe Förderleistung von bis zu 12 Litern für hohe Zeitersparnis und 20 m Schlauchlänge für großen Aktionsradius
- Langlebig und geringer Verschleiß durch niedrigen Arbeitsdruck
- Einfache Bedienung mit wenigen übersichtlich angeordneten Steuerelementen



Leichte handliche Feinputzlanze mit integriertem Lufthahn



Die flexible Schlauchpeitsche für Spachtel und feinen Putz (nicht im Lieferumfang)



Sackmangel für einfache Handhabung der PS 12 mit Spachtelmasse aus Plastiksäcken (nicht im Lieferumfang)



Kesselkompressor KeKo 200 für optimale Zerstäubung (nicht im Lieferumfang)

Verarbeitbare Materialien

- Akustikdeckbeschichtungen, fein
- Akustikspritzputze, mehrlagig
- Betonkontakt
- Bodenausgleichsmasse
- Brandschutzmörtel
- Flüssige Raufaser
- Kalkputze und Kalkzementputze
- Mineralische und organische Oberputze
- Mineralische und organische Spachtelmassen
- Mineralische und organische WDVS-Kleber
- Mineralische WDVS-Armierungsmörtel
- Porenbetonbeschichtungen
- Putzgrund
- Sanierputz-Systeme

Weitere Vorteile

- Fernsteuerung an der Spritzlanze ermöglicht Ein-Mann-Betrieb
- Einfache Handhabung dank Kombischlauch für Luft und Material
- Einfache Reinigung auch dank abnehmbarem Trichter
- Kompakte Abmessungen zum komfortablen Transport
- Durch niedrigen Arbeitsdruck von nur 16 bar wird die Haltbarkeit aller druckrelevanten Komponenten erhöht

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
Förderpumpe PS 12 Lieferumfang: - Mörtel-Luftschlauch-Paket 10 m NW 25 - Feinputzlanze mit 13 mm Düse - Fernsteuernkabel 14 m mit Fernsteuerschalter - Werkzeugsatz mit Schwammgummikugel	64 06 00

Technische Daten	
Förderleistung	0 - 12 l/min.
Förderweite / -höhe	bis zu 20 m / 15 m (pastös)
Korngröße	max. 3 mm
Trichtervolumen	60 l
Leistung	1,5 kW
Absicherung	16 A
Netzspannung	230 V, 50 / 60 Hz
Abmessungen (mm)	L 1.300 B 580 H 690
Gewicht	ca. 65 kg
Betrieblautstärke	80 db

Zubehör	Art.-Nr.
Kesselkompressor Keko 200	64 45 00
Sackmangel PS 12	64 06 50
Schlauchpeitsche NW 19 inkl. Luftschlauch	64 06 30
Deckenspritzlanze 65 cm bis zu 3 mm Korngröße	64 06 70
Düse für Feinputzlanze 6 mm	64 06 06
Düse für Feinputzlanze 8 mm	64 06 08
Düse für Feinputzlanze 10 mm	64 06 10
Düse für Feinputzlanze 13 mm	64 06 13
Materialschlauch NW 25, 10 m inkl. Luftschlauch	64 06 20
Verlängerungs-Fernsteuernkabel 14 m	64 06 45
Rotor PS 12	64 06 60
Stator PS 12	64 06 61
Statorenöl	64 26 95
Schwammgummikugel NW 25	64 05 26
Schwammgummikugel NW 19	64 05 31
Klett-Stripe-Binder	64 24 30
Schlauchhalter für Gerüste	64 24 25