

**NEU!**

## Power-Hochdruckreiniger 140 Hot

Hochdruck-Reinigen mit Heißwasser für hochwertige und rationelle Arbeitsergebnisse



### Leistung

- Profigerechte und langlebige Gerätekonstruktion mit Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Ökonomische Start- / Stopp-Funktion für geräteschonenden und anwendungsfreundlichen Betrieb
- Heizfunktion mit bis zu 80° C Wassertemperatur für 40 % schnelleren Arbeitsfortschritt gegenüber Kaltwasser bei Reinigungsarbeiten



Integrierte Schlauchtrommel zum geordneten und schnellen Aufrollen des Hochdruckschlauches.



Illuminiertes und übersichtlich angeordnetes Anzeigedisplay für den Betriebszustand sowie Temperatur- und Reinigungsmittel.

## Weitere Vorteile

- Baustellengerechte und ergonomische Konstruktion für den täglichen Einsatz
- Viele Aufbewahrungsmöglichkeiten für Lanzenrohr, Pistole und Netzkabel zum sicheren Transport
- 15 m Hochdruckschlauch, verlängerbar auf 30 m, für großen Arbeitsradius
- Handpistole mit Soft-Gripp für angenehmes Handling
- Ergonomisch geformtes Lanzenrohr für leichte Handhabung
- Schnellkupplung zwischen Pistole und Lanze
- Reinigungsmitteltank mit 5 l Fassungsvermögen
- Große Übersetzung mit geringer Motordrehzahl für lange Haltbarkeit
- Geringer Geräuschpegel durch niedrige Drehzahl und Start- / Stopp-Funktion

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
<b>Power-Hochdruckreiniger 140 Hot</b>	<b>65 61 40</b>
Lieferumfang: - Soft-Gripp-Handpistole und ergonomisches Strahlrohr mit Schnellkupplung - Schlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch - 5 l-Reinigungsbehälter	

Zubehör	Art.-Nr.
Verlängerungs-Hochdruckschlauch 15 m	65 61 10

Technische Daten	
Arbeitsdruck	140 bar
Wasserleistung	600 l / h bei 1.450 U / min.
Heizleistung	bis 80° C
Warmwasserzulauf	bis 40° C
Füllmenge Brennstofftank	17 l Diesel
Brennstoffverbrauch	2,7 kg / h
Reinigungsmitteltank	5 l
Max. Schlauchlänge	30 m
Elektrischer Anschlusswert	230 V / 50 Hz, 16 A
Leistung	3,4 kW
Gewicht	99 kg
Geräuschpegel	74 dBA
Abmessungen	L 607 x B 688 x H 1.071 mm